



Ramalhos

pure baking pleasure

DESIGN



ECO

MICRORAM



MICRORAM XS

PT Fixo de convecção com cozedura por ar quente

ES Fijo de convección para cocción por aire forzado

UK Fixed convection oven by fan circulated air

FR Fixe à convection, cuisson à air pulsé



PT CARACTERÍSTICAS

- Fixo de convecção com assamento por ar quente.
- Capacidade: 4 tabuleiros de 46 x 33 cm.
- Uma turbina com auto-inversão.
- Painel digital.
- Iluminação: fácil manutenção.
- Porta: vidro duplo.

ESTUFA (não)

ES CARACTERÍSTICAS

- Fijo de convección para cocción por aire forzado.
- Capacidad: 4 bandejas de 46 x 33 cm.
- Una turbina de auto-inversión.
- Panel digital.
- Alumbrado: fácil mantenimiento.
- Puerta: Ventana de doble vidrio.

ESTUFA (no)

UK FEATURES

- Fixed convection oven by fan circulated air.
- Capacity: 4 trays 46 x 33 cm.
- A turbine with self-reversal.
- Digital control.
- Lighting: easy maintenance.
- Door: double glass window.

PROOFER (no)

FR CARACTÉRISTIQUES

- Fixe à convection, cuisson à air pulsé.
- Capacité: 4 plaques de 46 x 33 cm.
- Une turbine avec auto-retournement.
- Contrôle digital.
- Éclairage: etretien facile.
- Porte: Fenêtre à double vitre.

ETUVE (non)



MICRORAM



PT CARACTERÍSTICAS

- Fixo de convecção com assamento por ar quente.
- Capacidade: 4 tabuleiros de 60 x 40 cm.
- Duas turbinas com auto-inversão.
- Painel digital.
- Iluminação: fácil manutenção.
- Porta: vidro duplo.

ESTUFA (opcional)

- Controlo automático de temperatura e humidade.
- Capacidade: 8 tabuleiros de 60 x 40 cm.

UK FEATURES

- Fixed convection oven by fan circulated air.
- Capacity: 4 trays 60 x 40 cm.
- Two turbines with self-reversal.
- Digital control.
- Lighting: easy maintenance.
- Door: double glass window.

PROOFER (option)

- Automatic control of temperature and humidity.
- Capacity: 8 trays 60 x 40 cm.

ES CARACTERÍSTICAS

- Fijo de convección para cocción por aire forzado.
- Capacidad: 4 bandejas de 60 x 40 cm.
- Dos turbinas de auto-inversión.
- Panel digital.
- Alumbrado: fácil mantenimiento.
- Puerta: Ventana de doble vidrio.

ESTUFA (opción)

- Control automático de temperatura y humedad.
- Capacidad: 8 bandejas de 60 x 40 cm.

FR CARACTÉRISTIQUES

- Fixe à convection, cuisson à air pulsé.
- Capacité: 4 plaques de 60 x 40 cm.
- Deux turbines avec auto-retournement.
- Contrôle digital.
- Éclairage: etretien facile.
- Porte: fenêtre à double vitre.

ETUVE (optionel)

- Contrôle automatique de température et humidité.
- Capacité: 8 plaques de 60 x 40 cm.





Assistência Técnica 24 horas
 Assistência Técnica 24 horas
 24 hour Technical Support
 Support Technique 24 heures
234 630 200

Rua Arrota de Baixo, 823
 Covão
 ZI EN1 Norte
 3750-802 Águeda
 Portugal
 t. +351 234 630 200
 f. +351 234 630 209
 ramalhos@ramalhos.com

www.ramalhos.com

es

DC2.016.140



	MICROAM	MICROAM XS	ESTUFA ESTUFA PROOFER ETUVE
CAPACIDADE capacidad capacity capacité	4 tabuleiros bandejas trays plaques 60 x 40 cm	4 tabuleiros bandejas trays plaques 46 x 33 cm	8 tabuleiros bandejas trays plaques 60 x 40 cm
LARGURA EXTERIOR ancho width largeur (mm)	800	660	800
PROFUNDIDADE EXTERIOR fondo depth profondeur (mm)	770	683	730
ALTURA EXTERIOR alto height hauteur (mm)	509	471	880
PESO peso weight poids (kg)	59	40	75
POTÊNCIA A INSTALAR potencia power puissance (kw)	6,3	3	3,1
TENSÃO tensión voltage voltage (kw)	230V / 400V	230V	230V